



Dane techniczne

wersje produktu	550V - siedzisko i oparcie plastikowe 555V - siedzisko plastikowe, oparcie siatkowe 560V - siedzisko tapicerowane, oparcie plastikowe 570V - siedzisko i oparcie tapicerowane 575V - siedzisko tapicerowane, oparcie siatkowe
stelaż	Metalowy pręt o przekroju ϕ 11 mm. Wersje kolorystyczne: - czarny (lakierowany proszkowo) - metalik (lakierowany proszkowo) - chrom błyszczący (chromowany)
blat	Z lewej lub z prawej strony, występuje tylko w wersji krzesel bez podłokietników, kolor stelaża blatu zawsze chrom.
podłokietniki	Metalowe, zintegrowane ze stelażem, wykończone nakładką PP (kolor nakładki PP koresponduje z kolorami tworzywa): - 550V 2P - nakładki podłokietników dostępne w kolorach krzesła, - pozostałe modele - nakładki podłokietników dostępne w kolorach maskownicy siedziska.
stopki	- standard - stopki z wkładką teflonową (uniwersalne), - opcja - stopki z wkładką filcowa (do podłóg twardych).
siedzisko	- z tworzywa - tapicerowane - pianka cięta - gęstość 35 kg/m ³ - maskownica: czarna (stelaż czarny i chromowany) i szara (stelaż metalik)

- oparcie** - z tworzywa
 - tapicerowane - pianka cięta - gęstość 35 kg/m³
 - siatkowe
- waga netto** 550V, 575V - 6,5 kg
 550V 2P, 575V 2P - 8,0 kg
 555V - 6,0 kg
 555V 2P - 7,5 kg
 560V - 7,0 kg
 560V 2P - 8,5 kg
 570V - 7,5 kg
 570V 2P - 9,0 kg
 W - 13,0 kg
- waga brutto** 550V, 575V - 10,5 kg
 550V 2P, 575V 2P - 12,0 kg
 555V - 10,0 kg
 555V 2P - 11,5 kg
 560V - 11,0 kg
 560V 2P - 12,5 kg
 570V - 11,5 kg
 570V 2P - 13,0 kg
 W - 16,0 kg
- sztaplowanie** 15/45* szt. - 550V, 555V
 10/45* szt. - 550V 2P, 555V 2P
 5/20* szt. - 560V, 560V 2P, 570V, 570V 2P, 575V, 575V 2P
- *Sztaplowanie na wózku do transportu.
- dotatkowe** - łączenie w rzędy
 - wózek do transportu krzeseł (W)
 - kosz na gazety (K)

Wymiary



